

PÁ CARREGADEIRA

K922

A compacta que não se intimida



**CAPACIDADE
DE CARGA:**

1.600 KG



**CAPACIDADE
DA CONCHA:**

0,6 M³

Sobre a nossa empresa

A KRAFT Máquinas Pesadas nasceu com o propósito de entregar equipamentos robustos, confiáveis e preparados para a realidade do trabalho pesado no Brasil. Atuamos na comercialização de máquinas da linha amarela, oferecendo soluções que unem força, desempenho operacional e excelente custo-benefício.

Nosso compromisso vai além da venda.

Trabalhamos com foco em relacionamento, suporte técnico, disponibilidade de peças e atendimento próximo ao cliente, garantindo segurança e produtividade em cada operação.



Missão

Desenvolver, importar e distribuir soluções em movimentação de cargas e os equipamentos que a viabilizam, atendendo com excelência revendedores, empresas e produtores em todo o Brasil.

Visão

Impulsionar o desenvolvimento do país sendo o principal ecossistema de soluções para movimentação de cargas, do pequeno operador ao grande produtor.

Valores

Crescemos junto com quem constrói, movimenta e produz o Brasil.

PÓS-VENDAS

Na KRAFT, o atendimento continua após a entrega da máquina. Contamos com suporte técnico especializado, disponibilidade de peças e acompanhamento próximo para garantir máxima produtividade e segurança operacional ao cliente.

Nosso pós-venda foi desenvolvido para oferecer agilidade, confiança e suporte real no campo, reduzindo tempo de máquina parada e aumentando a eficiência da operação.

Eficiência e Conforto

Projetada para entregar performance com conforto operacional, a K922 combina força, agilidade e baixo custo operacional para diferentes aplicações do dia a dia. Sua estrutura robusta, comandos intuitivos e excelente visibilidade operacional proporcionam mais produtividade com menor desgaste do operador.



Direção Hidráulica

Sistema de direção hidráulica leve e precisa, proporcionando maior controle operacional e redução do esforço durante longas jornadas de trabalho.

Cabine Comfort

Cabine ampla e confortável, desenvolvida para oferecer melhor ergonomia, visibilidade e comodidade ao operador.



Transmissão Hidráulica

Transmissão hidráulica que garante maior eficiência operacional e melhor desempenho em diferentes terrenos.

Comandos Ergonômicos

Controles posicionados estrategicamente para facilitar a operação, aumentar a produtividade e reduzir a fadiga do operador.



Vantagens **KRAFT**

- Baixo custo operacional;
- Estrutura reforçada;
- Componentes confiáveis;
- Fácil manutenção
- Pós-venda especializado;
- Peças de reposição disponíveis;
- Alto desempenho operacional.



MOTOR

Fabricante e Modelo	YUNNEI / YN27GBZ
Potência nominal	74HP
Torque máximo	230Nm/1800rpm
RPM nominal	2400rpm
Cilindros	4
Cilindrada	2,7L
Válvula por cilindro	2
Aspiração	Turboalimentado

EIXO

Modelo do eixo	ZL15
Reduções finais	Planetária
Tipo de diferencial	Estágio único central
Tipo de tração	Tração nas 4 rodas

SISTEMA HIDRÁULICO

Tipo de controle	Joystick
Tipo de bomba	Engrenagem
Modelo bomba hidráulica	2063
Pressão da bomba	16-18MPa
Fluxo da bomba	63L/min
Cilindro de elevação (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste)	Ø50
Cilindro da concha (diâmetro do cilindro x diâmetro da haste)	Ø60
Tempo de elevação máximo (carga total)	9s
Tempo de rebaixamento (vazio)	6s
Tempo de despejamento (vazio)	3s

SISTEMA ELÉTRICO

Sistema elétrico	Conectores blindados
Tensão	24V / 60A
Bateria	2-12V

SISTEMA DE FREIAGEM

Freio de serviço	Disco seco, ar sobre óleo nas quatro rodas
Freio de mão	Acionamento manual

CAPACIDADE E FORÇA

Capacidade de concha	0,6m ³
Capacidade da carga na concha	1600kg
Carga estática de tombamento	1600kg
Carga estática de tombamento em giro total	800kg
Força máxima de tração	41KN
Máximo torque de desagregação	207N.m

TRANSMISSÃO E CONVERSOR DE TORQUE

Marca transmissão	KINGLITER
Modelo de transmissão	265 DOUBLE H/L POWERSHIFT
Quantidade de marchas	4 frente e 2 ré
I Frente (velocidade)	5-10km/h
II Frente (velocidade)	10-15km/h
III Frente (velocidade)	15-20km/h
IV Frente (velocidade)	20-28km/h
I Marcha Ré (velocidade)	5-10km/h
II Marcha Ré (velocidade)	10-15km/h
Modos de mudanças	Alavanca elétrica
Modelo conversor de torque	KINGLITER 280
Vazão conversor de torque	40L/min
Tipo conversor de torque	Hidráulico

SISTEMA DE DIREÇÃO

Tipo	Direção hidráulica
Raio de giro mínimo fora da roda traseira	4700mm
Raio mínimo de rotação fora da concha	2900mm
Ângulo de direção	35°

PNEUS

Tamanho do pneu	20,5/70-16
Marca	IPS
Quantidade de lonas	16
Com câmara de ar?	Sim

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO

Capacidade de combustível	68L
Capacidade do óleo hidráulico	60L
Capacidade do óleo do motor	6L
Capacidade de óleo de transmissão	17L
Capacidade de arrefecimento	21L
Capacidade do diferencial (cada)	6L
Capacidade de fluido de freio	1L
Capacidade de óleo dos eixos (por eixo)	2L

DIMENSÕES

Comprimento total (concha no chão) (L)	6100mm
Altura (até o topo da cabine) (H)	2800mm
Largura (parte externa das rodas) (K)	1900mm
Altura até o capô	1800mm
Largura da concha (W)	1900mm
Altura até o pino de encaixe (A)	3900mm
Distância entre eixos (G)	2300mm
Altura máxima de elevação (S3)	4550mm
Comprimento (linha central ao eixo dianteiro)	4350mm
Mínimo distância ao solo (E)	250mm
Altura máxima de descarga (B)	3300mm
Máxima reversão ao nível do solo	55°
Máxima reversão (totalmente elevado)	55°
Ângulo máximo de descarga (totalmente elevado)	35°



Partes e Peças

A KRAFT trabalha com disponibilidade de peças e componentes para garantir maior segurança e continuidade operacional aos clientes.

Nossa estrutura de pós-venda busca oferecer agilidade no atendimento e suporte eficiente para reduzir o tempo de máquina parada.

Contamos com uma linha de peças e componentes desenvolvida para manter o desempenho e confiabilidade dos equipamentos KRAFT.

Mais do que vender máquinas, nosso compromisso é vender equipamentos de qualidade com preços justos e garantir suporte contínuo para a operação de nossos clientes.



Presença que alcança **todo o Brasil**



Max
Acre



Sócrates
Pará



Carlos Vasconcelos
Pernambuco



Nori
São Paulo



Rodrigo Freire
Espírito Santo



João
São Paulo



José e Regis
RS



www.kraftbr.com.br



Comercial: +55 (48) 9805-5793



Pós-Vendas: +55 (48) 9817-3807



Pós-Vendas: +55 (48) 3036-3008



@kraftbroficial



@kraftbroficial



@kraftbroficial